

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-DE.MT22.B.00144

(номер сертификата соответствия)

ТР

0001317

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и место-нахождение заявителя)

"Brinkmann Maschinenfabrik GmbH & Co. KG"**An der Heller 4-12, D-33578 Schloss Holte****Тел.: +49 (0) 52 07-91 47 0, Факс +49 (0) 52 07-91 47 100****ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

(наименование и место-нахождение изготовителя продукции)

"Brinkmann Maschinenfabrik GmbH & Co. KG"**An der Heller 4-12, D-33578 Schloss Holte****Тел.: +49 (0) 52 07-91 47 0, Факс +49 (0) 52 07-91 47 100****ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

**СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ
АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И УСЛУГ НА
АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – "САМТ-Фонд"****№ РОСС RU.0001.10MT22 зарегистрирован в Государственном реестре от 3 июня 2009г.
127434, г. Москва, Ивановская ул., 19-21, тел./факс (495) 917-2160, ОГРН: 1027700018796****ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО
ПРОДУКЦИЯ**

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

Оборудование для приготовления и подачи строительных смесей, комплектующие, инструмент и запасные части к нему (см. Приложение на 6-ти листах).**Серийный выпуск**

код ОК 005 (ОКП)

48 2600

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА
(ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)**

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

Технический регламент «О безопасности машин и оборудования», утв. Постановлением Правительства РФ от 15 сентября 2009 г. № 753

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

8413 40 000 0

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ****Протокол № 18425/103/10 от 15.10.2010 г., выполненных Испытательной лабораторией средств механизации и транспорта в строительстве "САМТ-Фонд", ГР № РОСС RU.0001.21MT05;****Акт инспекционной проверки сертифицированной продукции, выполненной ОС СМК «САМТ-Фонд», ГР № РОСС RU.0001.13ИС06****ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 11.11.2010 г. по 10.11.2013 г.

**Руководитель
(заместитель руководителя)
Органа по сертификации****Подпись, печать, расшифровка****Эксперт (эксперты)****Подпись, печать, расшифровка****М.И. Грифф****С. В. Карасев**

(Handwritten signature of M.I. Grifff)

(Handwritten signature of S.V. Karashev)

ПРИЛОЖЕНИЕ

к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-DE.MT22.B.00144
(обязательная сертификация)ТР 0000037
(учетный номер бланка)

Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента «О безопасности машин и оборудования», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2009 г. № 753

ГОСТ 27338-93. Установки бетоносмесительные механизированные. Общие технические условия (П. 2.1.7)

ГОСТ 16349-85. Смесители циклические для строительных материалов. Технические условия (Разд. 3)

Перечень оборудования для приготовления строительных смесей

Код ТН ВЭД	Наименование
8413 40 000 0	Пневмонагнетатели: Estrichboy 20 E, Estrichboy 20 EB (скип), Estrichboy 20 EBS (скип/скрепер), Estrichboy 30 EB (скип), Estrichboy 30 EBS (скип/скрепер), Estrichboy 50 E, Estrichboy 50 EB (скип), Estrichboy 50 EBS (скип/скрепер), Estrichboy 250, Estrichboy 250 B (скип), Estrichboy 450 E, Estrichboy 450 EB, Estrichboy 450 EBS, Estrichboy 450, Estrichboy 450 B (скип), Estrichboy 450 BS (скип/скрепер), Estrichboy 550, Estrichboy 550 B (скип), Estrichboy 550 BS (скип/скрепер), Estrichboy 550 H (гидравлический), Estrichboy 550 HB (гидравлический/скип), Estrichboy 550 HBS (гидравлический скип/скрепер)
8413 40 000 0	Бетононасосы: Concrete Boy 350 H, Concrete Boy 380 H
8474 31 000 0	Шнековый насос Estrichboy FHS 200/3
8479 10 000 0	Передвижные установки для производства стяжек на цементной основе и «жидких стяжек»: Trans Mix 5.500 ZE, 5.500 ZE 8x4, Trans Mix 3.200 FE, 3.200 FE 8x4, Trans Mix 3.500 LB

Перечень запасных частей и комплектующих к оборудованию для приготовления строительных смесей

V-образная защитная пластина 265 л., с выходом/без выхода

Боковая защитная пластина

Крепежный болт для V-образных защитных пластин

Лопасть

Защитная пластина смесительного механизма

Зажим

Болты, с гайкой и гровером

Комплект смесителя, выход смесителя, с болтами

MF – шланг NW 50, 40 бар, VT 50-MT 50

Фитинг MT 50, NW 50

Фитинг VT 50, NW 50

Комплект: 1х фитинг MT 50, NW 50; 1х фитинг VT 50, NW 50; 4х хомут с болтом

Резиновый уплотнитель MT 50

Рычажок с кольцом для фитинга MT 50

Зажимная втулка для рычажка

MF – шланг NW 53, 10 бар, VT 70-MT 70

Фитинг MT 70, втулка с болтами, NW 53

Фитинг VT 70, втулка с болтами, NW 53

MF – шланг NW 50, 10 бар, VT 70-MT 70

MF – шланг NW 53, 10 бар, VT 70-MT 70

Комплект (для руководителя)

органа по сертификации

подписи, печати, штампы

Эксперт (эксперты)

подписи, печати, штампы



М.И. Грифф
М.И. Грифф

С.В. Карасев
С.В. Карасев

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Лист 2 (6)

ПРИЛОЖЕНИЕ

к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-DE.MT22.B.00144
(обязательная сертификация) 0000028

ТР 0000038
(учетный номер бланка)

Наименование
Фитинг МТ 70, NW 50
Фитинг МТ 70, NW 60
Фитинг МТ 70, NW 65
Комплект: 1х фитинг МТ 70, NW 50; 1 х фитинг VT 70, NW 50; 4 х хомут с болтом
Комплект: 1х фитинг МТ 70, NW 60; 1 х фитинг VT 70, NW 60; 4 х хомут с болтом
Комплект: 1х фитинг МТ 70, NW 65; 1 х фитинг VT 70, NW 65; 4 х хомут с болтом
Резиновый уплотнитель МТ 70
Хомут 66/22 с болтом (NW 50)
Хомут 76/20 с болтом (NW 60)
Хомут S 82 с болтом (NW 65)
Крепление шланга, текстиль/кожа
Мяч из губчатой резины для MF – шлангов NW 50
Мяч из губчатой резины для MF – шлангов NW 60
Мяч из губчатой резины для MF – шлангов NW 65
Уплотнитель для крышки смесителя
Защитная решётка смесителя
Фитинг VT 35, IG 1 1/4 "
Фитинг МТ 35, IG 1 1/2"
Резиновый уплотнитель МТ 35
Выход смесителя, прямой/смешенный
Резиновый уплотнитель, овальный, для прямого/смешенного выхода смесителя
Выход смесителя, фитинг VT 50, NW 50
Выход смесителя, фитинг VT 50, NW 60/65
Камнеуловитель из 2-х частей для выхода смесителя с переходником МТ 70-VT 50
Гаситель стальной, поворотный, с хомутиком, МТ 50/МТ 70
Гаситель алюминиевый, поворотный, МТ 50, МТ 70
Резиновый горшок для гасителя
Резиновая ножка для гасителя из алюминия
Приёмная воронка 10/40 (A1/A2), литая крышка IV
Приёмная воронка 10/40, правая (A1), литая крышка II + III
Приёмная воронка 10/40, задняя (A2), литая крышка II + III
Приёмная воронка 10/40, укороченная, правая (A1), литая крышка 130 мм
Приёмная воронка 10/40, укороченная, задняя (A2), литая крышка 130 мм
Правило, 1000 x 80мм, 1500 x 80мм, 2000 x 80мм, 2500 x 80мм, 3000 x 80мм, 1500 x 100мм, 2000 x 100мм, 2500 x 100мм, с уровнем
Правило, 1000 x 100мм, с 2-мя уровнями
Уровень алюминиевый 80, 100 см
Кельма затирочная 500x90x1,2 мм, 600x90x1,2 мм, заострённая
Доска затирочная 18x32, 20x36, 24x48, жёлтая, пластмассовая
Ротационный лазер, комплект, со штативом и лазерной нивелирной линейкой
Монтажная аэрозоль для шнека
Набор для мытья машины: ведро, щётка, резиновые перчатки, 4 мяча из губчатой резины NW 50, монтажная аэрозоль для шнека, паста для мытья рук

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Эксперт Эксперты

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

М.И. Грифф

С. В. Карасев



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Лист 3 (6)

ПРИЛОЖЕНИЕ

к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-DE.MT22.B.00144

(обязательная сертификация)

ТР 0000039

(учетный номер бланка)

Наименование
MF – шланг NW 40, 40 бар, VT 50 MT 50
Фитинг MT 50 NW 40
Фитинг VT 50 NW 40
Хомут
MF – шланг NW 50, 40 бар, VT 50 MT 50
Фитинг MT 50 NW 50
Фитинг VT 50 NW 50
Резиновый уплотнитель MT 50
Рычажок для фитинга MT 50, с вытяжным кольцом
Зажимная втулка для рычажка
Крепление для шланга, текстиль/кожа
Мяч из губчатой резины для MF – шлангов NW 35 – 40
Мяч из губчатой резины для MF – шлангов NW 50
Статор типа 6012
Ротор типов 6012, 7515, 2 L 8, шестигранный
Статор типов 7515, 2 L 8, с натяжной планкой
Статор с натяжной планкой
Статор, типов 7515, 2 L 8, не требующий техобслуживания
Правило трубчатое, алюминиевое, Ø 30 мм, 80 см ширина, 1 ручка
Правило трубчатое, Ø 50 мм, алюминиевый ракель, 80 см, 90 см, 1 ручка
Правило трубчатое, алюминиевое, Ø 30 мм, 150 см, 220 см, 300 см, 2 ручки
Правило трубчатое, Ø 50 мм, алюминиевый ракель 150 см, 200 см, 210 см, 220 см, 2 ручки
Комплект принадлежностей для взятия проб: подкладная пластина, губка, резиновые перчатки, шпатель, кельма, пластиковый кувшин, пластиковая коробочка, призма для взятия проб стяжки
Инструмент для взятия проб
Подкладная пластина с уровнем
Призма для взятия проб стяжки
Цифровые весы для шланга с барабаном для шланга
Маяк на штативе
MF – шланг NW 35, 40 бар, VT 35 MT 35, длина 10м
Фитинг MT 35 NW 35
Фитинг VT 35 NW 35
Фитинг VT 50 NW 35
Зажимы 39/49 для подающих шлангов NW 35
Резиновый уплотнитель MT 35
Рычажок для резинового уплотнителя MT 35 с вытяжным кольцом
Зажимная втулка для рычажка
Шланг воздушный, для штукатурных работ, NW ½", длина 20 м, 40 м, с фитингами
GEKA – фитинг NW ½"
Хомут для шланга NW ½"
Крепление для шланга, текстиль/кожа
Мяч из губчатой резины для MF-шланга NW 35-40
Манометр с фитингом VT 5
Набор для клеящего пистолета: клеящий пистолет, инструментальный ящик, щётка, шприц, кабель-адаптер

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.И. Грифф

Эксперт (эксперты)

С. В. Карасев



[Handwritten signature]

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

Лист 4 (6)

к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-DE.MT22.V.00144
(обязательная сертификация)

ТР 0000040
(учетный номер бланка)

Наименование
Распылитель
Распылитель, укомплектованный краном регулировки подачи воздуха, фитинг с носиком NW 50, манжетами распылителя D 45 и D 38
Манжета распылителя
Комплект – распылитель с загрузочной воронкой, воздушный шланг
Распылитель с загрузочной воронкой
Воздушный шланг с EWO-фитингом, 10 м
Воздушный шланг с EWO-фитингом/GEKA фитингом
Стойка для распылителя с загрузочной воронкой
Уголок
Статор D6-3
Статор 2L6, 63 Shore, 56 Shore
Ротор тип 2L6, шестигранник
Распылитель, большой с ручкой
Распылитель, алюминиевый короткий, 185 мм, 700 мм, прямой
Распылитель, пластмасса MT 25-40, короткий, 285, 300, 405, 770, 1460 мм
Форсунка 10, 12, 14, 18, 20 мм
Структурный распылитель, NW 25 -40, для форсунок 4,6,8 мм
Форсунка 4, 6, 8 мм
Репро – распылитель NW 12 R1" AG
Фитинг V35 R1"
Фитинг M 25 – 40 G1" IG
Трубка для форсунки Ø 12 мм, Ø 15 мм, Vukolan
Пробор для очистки форсунок
Продольно-свёрнутый фитинг SK 4,5", 3"
Уплотнитель 3", 4,5"
Предохранительный шплинт
Гиб подающей трубы 4,5": 90°; 3": 90°
Переходник 100/50 – 4,5"/3,5"; 1500 мм
Подающая труба 3": 1000 мм, 2000 мм, 3000 мм
Подающая труба 3": 45°
Подающий шланг 3": NW 50; 2000 мм, NW 65; 5000 мм
Мяч из губчатой резины Ø 60мм, Ø 65мм
Опорное колесо, комплект
Шины, размер 185 R 14 C 102N
Шины, размер 205 R 14 C 109N
Набор тормозов (тормозная колодка, натяжная пружина, пружины сжатия и защитный щиток)
Силовой ремень
Зубчатый клиновой ремень
Седло клапана автоматической крышки
Уплотнение для крышки смесителя
Маслофильтр мотора
Топливный фильтр
Маслофильтр компрессора

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

М.И. Грифф

С. В. Карасев



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Лист 5 (6)

ПРИЛОЖЕНИЕ к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-DE.MT22.B.00144 (обязательная сертификация)

ТР 0000041
(учетный номер бланка)

Наименование
Воздушный фильтр
Предохранительная гильза
Набор для технического обслуживания
Клеши для колеса
Противоугонное устройство для DIN-буксировочной петли
Противоугонное устройство для буксировочной петли
Противоугонное устройство для сцепления с шаровой головкой
Тормозной башмак
Жидкость для ухода за машиной
Пистолет-распылитель со шлангом
Смазочный шприц, ручной, комплект
HD-шланг 300 м для ручного смазочного шприца
Патрон со смазкой 400 гр
Патрон со смазкой 4.5кг для центральной смазочной системы
Рейсмас 85-115 см
Маслофильтр для мотора
Топливный фильтр
Маслофильтр для компрессора
Медная прокладка (круглая)
Уплотнительная шайба, маслоотделитель
Уплотнитель клапана
Патрон воздушного фильтра
Предохранительный патрон
Ремень привода бочки
Зубчатый ремень
Уплотнитель крышки
Элемент маслоотделителя, укомплектованный
Уплотнительный поршень, укомплектованный
Пружина сжатия
Уплотнитель
Продольно свернутый фитинг SK 4,5"
Уплотнитель 4,5"
Предохранительный шплинт
Гиб подающей трубы 4,5", 90°
Переходник 100/50 - 4,5"/3,5"; 1500 мм
Продольно свернутый фитинг 3"
Уплотнитель 3"
Гиб подающей трубы 3"; 90°
Подающая труба 3": 1000 мм, 2000 мм, 3000 мм
Подающая труба 3", 90°
Подающий шланг 3"; NW 50, 2000 мм
Мяч из губчатой резины Ø 60мм



Руководитель
(подпись, инициалы, фамилия)
Самостоятель (руководителя)
органа по сертификации
Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

М.И. Грифф

С. В. Карасев

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Лист 6 (6)

ПРИЛОЖЕНИЕ

к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-DE.MT22.B.00144

(обязательная сертификация)

ТР 0000042

(учетный номер бланка)

Наименование
Гиб подающей трубы 4,5", 45°
Подающий шланг, 5000 мм
Мяч из губчатой резины, Ø 100 мм
Подающая труба, гиб SK 100/4,5", 90°
Переходник SK 100/4,5" – 65/3,5"; 1000 мм
Продольно-свернутая муфта SK 4,5"
Уплотнитель DN 100, 4,5"
Переходник SK 65/3" – 50/3"; 1000 мм
Подающий шланг SK 65/32, 5000м
Продольно-свернутая муфта SK 3"
Уплотнитель DN 65/3"
Переходник
Шланг для подачи строительного раствора DN 50 TS PN 40, 13м
Фитинг M 50/2"
Распылительная форсунка V 50, 30 мм
Воздушный шланг ¼", 20 м
Дозирующий насос для силиката (бочечный насос) с соединительным фитингом
Шланг высокого давления ½", 20 м
Воздушный шланг ¼", 20 м
Продольно-свернутая муфта SK 4,5"
Уплотнитель DN 100/4,5"
Переходник SK 100/4,5" – 65/3,5"; 1500 мм
Фитинг V50/RI 2"
Мяч из губчатой резины, Ø 50 мм
Фитинги SKD 3", 4,5"



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

М.И. Грифф

С. В. Карасев